

DESCRIPTION

- G1/2" inlets
- Quarter turn ceramic cartridges
- Includes pop-up waste kit


FLOW

- Recommended installation pressure 0.5 bar / 7.5 PSI
- Maximum 5 bar / 75 PSI
- 8L / min at 0.5 bar
- 16L / min at 3 bar

WARRANTY



- www.perrinandrowe.co.uk

SPECIFICATIONS



Traditional 3 Hole Deck Mounted Basin Mixer with Lever Handles

MODELS: E.3705



www.perrinandrowe.co.uk

+44 (0) 1708 526 361

A DISTINCTIVE MEMBER OF THE HOUSE OF ROHL

BESCHREIBUNG

- G1/2" Zugänge
- Keramikkartuschen mit Vierteldrehung
- Inklusive Klick-Klack Ablauf


DURCHFLUSSMENGE

- Empfohlener Installationsdruck 0.5 bar / 7.5 PSI
- Maximum 5 bar / 75 PSI
- 8L / min at 0.5 bar
- 16L / min at 3 bar

GARANTIE



- www.perrinandrowe.co.uk

TECHNISCHE DATEN



3-Loch Waschtischarmatur für Aufsatzmontage mit Hebelgriffen

MODELLE: E.3705



www.perrinandrowe.co.uk

+44 (0) 1708 526 361

A DISTINCTIVE MEMBER OF THE HOUSE OF ROHL

DESCRIPCIÓN

- G1/2" Entradas
- Montura cerámica de un cuarto de vuelta
- Incluye válvula automática con varilla


CAUDAL

- Presión de instalación recomendada 0.5 bar / 7.5 PSI
- Máximo 5 bar / 75 PSI
- 8L / min at 0.5 bar
- 16L / min at 3 bar

GARANTÍA



- www.perrinandrowe.co.uk

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



**Mezclador bimando
de lavabo de 3 agujeros.
Manetas de tipo palanca**

MODELOS: E.3705



www.perrinandrowe.co.uk

+44 (0) 1708 526 361

A DISTINCTIVE MEMBER OF THE HOUSE OF ROHL

DESCRIPTION

- G1/2" Entrées
- Tête céramiques quart de tour
- Avec vidage à tirette traditionnel


DÉBIT

- Pression d'installation recommandée 0.5 bar / 7.5 PSI
- Maximum 5 bar / 75 PSI
- 8L / min at 0.5 bar
- 16L / min at 3 bar

GARANTIE



- www.perrinandrowe.co.uk

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Mélangeur lavabo 3 trous sur plan. Poignées type levier

MODÈLES: E.3705



www.perrinandrowe.co.uk

+44 (0) 1708 526 361

A DISTINCTIVE MEMBER OF THE HOUSE OF ROHL

DESCRIZIONE

- G1/2" Ingressi
- Cartucce ceramiche con quarto di giro
- Caratterizzato da asta di azionamento pop-up


FLUSSO

- Pressione consigliata per l'installazione 0.5 bar / 7.5 PSI
- Massimo 5 bar / 75 PSI
- 8L / min at 0.5 bar
- 16L / min at 3 bar

GARANZIA



- www.perrinandrowe.co.uk

SPECIFICHE



**Miscelatore da lavabo
montato sul piano a tre
fori con maniglie a leva**

MODELLI: E.3705



www.perrinandrowe.co.uk

+44 (0) 1708 526 361

A DISTINCTIVE MEMBER OF THE HOUSE OF ROHL

BESCHRIJVING

- G1/2" Ingangen
- Kwartslag keramische cartridge
- Inclusief stangbediende pop-up afvoerplug


STROMINGSDRUK

- Aanbevolen installatiedruk 0.5 bar / 7.5 PSI
- Maximaal 5 bar / 75 PSI
- 8L / min at 0.5 bar
- 16L / min at 3 bar

GARANTIE



- www.perrinandrowe.co.uk

SPECIFICATIES



3-gats wastafelmengkraan voor bladmontage met hendelgrepen

MODELLEN: E.3705



www.perrinandrowe.co.uk
+44 (0) 1708 526 361

A DISTINCTIVE MEMBER OF THE HOUSE OF ROHL