



Farbvarianten

BX480112
Edelstahl-hinterlegte Vollglastür
Breite 76 cm

Im Geräte-Preis enthalten

2 x Backblech emailliert, pyrolysefähig.
1 x Drehspieß.
2 x Grillrost.
2 x Grillwanne mit Rost.
1 x steckbarer Kerntemperaturfühler.
2 x Backblech emailliert, pyrolysefähig.
1 x Drehspieß.
2 x Grillrost.
2 x Grillwanne mit Rost.
1 x steckbarer Kerntemperaturfühler.

Sonderzubehör

BA018105
Auszugssystem
BA028115
Backblech, emailliert
BA038105
Grillrost, verchromt.
BA058115
Heizkörper für Backstein und Gastronorm-Bräter.
BA058133
Backstein.
BS020002
Pizzaschieber, 2er-Set.
GN340230
Gastronorm-Bräter aus Aluminiumguss.

Gerätevarianten

BX481112
Doppelbackofen Serie 400
Edelstahl-hinterlegte Vollglastür
Breite 76 cm
Linksanschlag
Bedienung mittig

BX480112
Doppelbackofen Serie 400
Edelstahl-hinterlegte Vollglastür
Breite 76 cm
Rechtsanschlag
Bedienung mittig



Pyrolyse

17 Heizmethoden mit Kerntemperaturfühler, Drehspieß und Backsteinfunktion
Kerntemperaturfühler mit Garzeitschätzung
TFT-Touch-Display
Elektronische Temperaturregelung von 30 °C bis 300 °C
2 x 110 Liter Nutzvolumen

Heizmethoden

Heißluft.
Eco-Heißluft. Oberhitze + Unterhitze.
Oberhitze + 1/3 Unterhitze. Oberhitze.
1/3 Oberhitze + Unterhitze. Unterhitze.
Heißluft + Unterhitze. Heißluft + 1/3 Unterhitze. Flächengrill + Umluft. Flächengrill. Kompaktgrill.
Backsteinfunktion. Bräterfunktion.
Gären. Auftauen. Warmhalten.

Bedienung

Bedienung durch Drehknebel und TFT-Touch-Display.
Klartextanzeige.
Info-Taste mit Bedienhinweisen.
Seitlich öffnende Tür mit 180° Öffnungswinkel.

Ausstattung

Drei-Punkt-Kerntemperaturfühler mit Abschalt-Automatik und Garzeitschätzung.
Rotisserie-Drehspieß (unterer Backofen).
Backsteinsteckdose.
Ist-Temperaturanzeige.
Schnell-Aufheizen.
Timer-Funktionen: Garzeitdauer, Garzeitende, Kurzzeitwecker, Stoppuhr, Langzeit-Timer (Star-K zertifiziert).
60-W-Halogenbeleuchtung oben.
10-W-Halogenbeleuchtung seitlich.
Emaillierte seitliche Roste mit 5 Einschub-Ebenen, pyrolysefest.

Sicherheit

Wärmeisolierte Tür mit Vierfach-Verglasung.
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.

Reinigung

Pyrolyse.
Gaggenau Emaille.
Beheizter Katalysator zur Reinigung der Backofenluft.

Planungshinweise

Türanschlag nicht wechselbar.
Abstand Möbelkorpus bis Türfrontfläche 47 mm.
Frontüberstand für die Öffnung von seitlichen Schubladen beachten.
Bei Planung einer Ecklösung seitlich öffnende Tür und den erforderlichen Mindestabstand zur Wand berücksichtigen.
Für eine Einbautiefe von 550 mm das Anschlusskabel im Bereich der abgeschrägten Gehäuseecke rechts nach unten führen.
Anschlussdose außerhalb der Einbaunische planen.

Anschlussdaten

Energieeffizienzklasse A auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.
Gesamtanschlusswert 9,2 kW.
Anschlusskabel mit Stecker ist nicht im Lieferumfang enthalten, deshalb separat bestellen.

Ausstattungsmerkmale

Frontfarbe
Bauform
Eingebaut
Integriertes Reinigungssystem
Abmessungen des Gerätes
1428 x 752 x 547
Abmessungen des verpackten Gerätes
1600 x 755 x 840
Material der Blende
Alu
Material der Tür
Edelstahl hinter Glas
Nettogewicht
161,9
Nettovolumen - Backrohr 1
110
Beheizungsarten
Auftauen, Backsteinfunktion, Bräterfunktion, Gärstufe, Großflächengrill, Heißluft, Heißluft-Eco, Kleinflächengrill, Ober-/Unterhitze, Oberhitze, Umluft-Grill, Unterhitze, Warmhalten
Material 1. Backrohr
Emailliert
Backofenregelung
elektronisch
Anzahl eingebauter Leuchten
2
Länge Anschlusskabel
EAN-Nummer
4242006284800
Energieeffizienzklasse (2010/30/EC)
A
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC)
1,53
Energieverbrauch Gasofen pro Ober-/Unterhitze Zyklus(2010/30/EC)
0,96
Energieverbrauch Gasofen pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC)
0,96
Energieeffizienzklasse zweiter Garraum (2010/30/EC)
A
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus- Innenraum 2 (2010/30/EC)
1,53
Energieverbrauch Gasofen pro Ober-/Unterhitze Zyklus- Innenraum 2 - NEU (2010/30/EC)
Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus - Innenraum 2 (2010/30/EC)
1,08
Energieverbrauch Gasofen pro Ober-/Unterhitze Zyklus- Innenraum 2 (2010/30/EC)
Energieeffizienzindex (2010/30/EC)
95,0
Energieeffizienzindex Innenraum 2(2010/30/EC)
106,9
Anschlusswert
9200
Absicherung
Spannung
Frequenz
50
Steckerart
Festanschluss, Ohne Stecker (Anschluss durch Elektrofachkraft)
Integriertes Zubehör
2 x Backblech emailliert, pyrolysefähig, 1 x Drehspieß, 2 x Grillrost, 2 x Grillwanne mit Rost, 1 x steckbarer Kerntemperaturfühler

Verbrauchs- und Anschlusswerte

erstellt am 2023-04-12
Seite 1

BX480112
Doppelbackofen Serie 400
Edelstahl-hinterlegte Vollglastür
Breite 76 cm
Rechtsanschlag
Bedienung mittig

erstellt am 2023-04-12
Seite 2

